

PS9-HH ABC

Pression
permanente

Poudre

9 kg

Plages de températures

-30° + 60°



On Request

CORPS

ACIER

Réservoir en acier en deux parties, réalisée par emboutissage profond. Peint à l'extérieur avec de la résine polyester

VANNE

ALUMINIUM

Vanne à levier en aluminium. Le manomètre résistant aux chocs permet le contrôle de la pression.

AGENT EXTINCTEUR

Poudre extinctrice sèche multi-usages ABC, certifiée selon EN 615.

GAZ PROPULSEUR

Le gaz propulseur est l'azote. Un petit pourcentage d'hélium est ajouté pour permettre la détection électronique des fuites.


MANCHETTE/CÔNE

Le tuyau en caoutchouc renforcé EPDM garantit une flexibilité et une résistance parfaites dans la plage de température. Complet avec diffuseur.

EMBALLAGE

Boîte en carton simple, robuste et adaptée au transport.



Configuration	☒ Standard	☐ Sur demande	
SUPPORT	 ☐ Support mural	 ☐ SUPPORT PS9-J TRANSPORT FIL	 ☐ support mural zingué multi-usage
EMBALLAGE	 ☐ BOITE PS9 J/HJ		
BAGUE & BASE DE PROTECTION	 ☐ BASE PLASTIQUE AVEC SUPPORT MANCHETTE 9KG Ø160 NOIRE	 ☒ PORTE MANCHETTE Ø190 NOIR	

Données techniques

CLASSE DE FEU	43A 233B C	
CHARGE	9 kg ±2%	
MATIÈRE	ACIER	
CYLINDRE	Processus de fabrication	Emboutissage Profond
	Peinture extérieur	Résine polyester
	Résistance à la corrosion	
AGENT EXTINCTEUR	Poudre ABC A32	
GAZ PROPULSEUR	N2 + HE	
DÉCHARGE	Temps de décharge	~ 21 s
PRESSION	Pression de service à 60 °C	15 bar
	Pression de service à 20 °C	13 bar
	Pression de service à -30 °C	11 bar
DIMENSIONS	Hauteur totale	545 mm
	Diamètre extérieur du cylindre	190 mm
POIDS	Vidé / Chargé	3,84 kg / 12,84 kg
SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE	Emballage standard	1 Piece carton unitaire
	Taille de la boîte (B x L x H)	200 x 200 x 600 mm
	Poids par boîte	13,4 kg
	Palette	48 Cartons
	Taille de la palette (B x L x H)	800 x 1200 x 1500 mm
	Volume de palette	1,44 m3
	Poids par palette (net/brut)	645 kg / 663 kg



Pièces de rechange

Description	Code
FIL SCELLÉ	00.005A.3220.00K0
SUPPORT MURAL	00.005E.2900.00K0
SUPPORT MURAL	00.005E.2950.00K0
JOINT TORIQUE 29.74 X 2.95	00.033E.1100.01K0
OBTURATEUR	00.241E.6100.00K0
SUPPORT	00.241F.2900.00K0
MANOMÈTRE	00.245E.4951.10K0
BASE Ø190	00.265F.2100.00K0
SUPPORT MURAL	00.752B.2900.10K0
SUPPORT DE LANCE	00.850E.2960.01K0
GOUPILLE DE SÉCURITÉ	00.886E.5020.00K0
CLAPET ANTI-RETOUR	00.886E.5100.00K0
RESSORT CONIQUE	00.886E.5200.00K0
RACCORD TUBE PLONGEUR	00.886E.5810.00K0
ENSEMBLE DE VANNE	00.886E.8100.01K0
SUPPORT MANCHETTE Ø190	00.895F.2800.00K0
BANDE MÉTALLIQUE Ø190	00.895F.2970.00K0