



Product Data

Castrol POWER RS ULTIMATE 4T 5W-40

ULTIEME PRESTATIES EN BESCHERMING

Omschrijving

Met zoveel motoroliën op de markt, zou u niet willen weten welke motorolie compromisloze prestaties biedt?

Castrol POWER1 ULTIMATE met volledig synthetische technologie is ontworpen voor uitstekende prestaties op 5 kritieke gebieden.

De 5-in-1-formule van Castrol POWER1 ULTIMATE levert uitstekende prestaties en bescherming.

Toepassingen

Castrol POWER1 ULTIMATE is geschikt voor alle merken 4-takt motorfietsen, zowel met carburateur als met brandstofinjectie, waarbij JASO MA of MA2 wordt aanbevolen.

Voordelen

4-takt motorolie voor motorfietsen met volledig synthetische technologie.

De 5-in-1 formule van Castrol POWER1 ULTIMATE biedt:

1. Uitstekende acceleratie*
2. Uitstekende bescherming
3. Soepel rijden
4. Houdt de motor koel tijdens lange ritten
5. Blijvende prestaties

Voldoet aan de vereisten voor motoren met katalysatoren

* De acceleratievoordelen zijn afhankelijk van de rijstijl en de viscositeitsklasse van de olie

Typische kenmerken

Name	Method	Units	Castrol POWER RS ULTIMATE 4T 5W-40
Kinematische viscositeit 40°C	ASTM D445	mm²/s	86.91
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	218
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0.84
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.22
Uiterlijk	Visual	-	Helder & Doorzichtig
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	170

Prestatie

API SN
JASO MA2

Opslag

Bij voorkeur de verpakkingen onderdak opslaan. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol POWER RS ULTIMATE 4T 5W-40

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT
Tel. +32 (0)2 860 811
www.castrol.be