

CS2-AB

Pression
permanente

Dioxyde de
carbone

2 kg

Plages de températures

-30°+60°



On Request

CORPS

ACIER

Réservoir en acier monobloc, réalisée par formage à chaud. Peint à l'extérieur avec de la résine de polystyrène.

VANNE

Vanne à levier avec corps en laiton nickelé. Type à sortie avant, équipé d'une soupape de sécurité avec opercule.

AGENT EXTINCTEUR

Dioxyde de carbone (CO2). Toutes les pièces en contact avec l'agent extincteur sont compatibles.

MANCHETTE/CÔNE

Cone diffuseur frontal en polypropylène, assurant une diffusion parfaite de l'agent extincteur et assurant une extinction rapide et un refroidissement rapide du feu.

EMBALLAGE

Boîte en carton simple, robuste et adaptée au transport.



34

Configuration

● Standard

○ Sur demande

SUPPORT



● support mural zingué multi-usage



○ Support transport fil CS2-A

EMBALLAGE



● BOÎTE CS2-AB/AM

Données techniques

CLASSE DE FEU	34B	
CHARGE	2 kg 0 / -5%	
MATIÈRE	ACIER	
CYLINDRE	Processus de fabrication	Emboutissage Profond
	Peinture extérieur	Résine polyester
	Résistance à la corrosion	
AGENT EXTINCTEUR	CO2	
GAZ PROPULSEUR	CO2	
DÉCHARGE	Temps de décharge	~ 6,5 s
DIMENSIONS	Hauteur totale	570 mm
	Diamètre extérieur du cylindre	104 mm
	Vidé / Chargé	4,53 kg / 6,53 kg
SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE	Emballage standard	1 Piece carton unitaire
	Taille de la boîte (B x L x H)	165 x 130 x 632 mm
	Poids par boîte	6,93 kg
	Palette	80 Cartons
	Taille de la palette (B x L x H)	800 x 1200 x 1600 mm
	Volume de palette	1,54 m3
	Poids par palette (net/brut)	554 kg / 574 kg



Pièces de rechange

Description	Code
FIL SCELLÉ	00.005A.3220.00K0
SUPPORT	00.707B.2900.00K0
SUPPORT MURAL	00.752B.2900.10K0
ENSEMBLE TROMBLON DIFFUSEUR	00.754B.2400.00K0
GOUPILLE DE SÉCURITÉ	00.754B.5020.00K0
RONDELLE	00.754B.5070.00K0
TUBE PLONGEUR	00.754B.5900.00K0
ENSEMBLE DE VANNE	00.754B.6950.00K0
TUBE PLONGEUR	00.757B.5900.00K0
SUPPORT	00.765B.2900.02K0

ANAF Fire Protection

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia) - Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu