



CHARGEUR ÉLECTRONIQUE

ELEKTRONISCHE OPLADER

FLASHMEM 60 ⚡ 12 V 🔌 60 A



+++

Contrôlé par microprocesseur
Microprocessorgestuurd

Reprogrammation, flashage et diagnostic automobile/
Herprogrammeren, flashen en diagnose auto

Tension de sortie sélectionnable jusqu'à 14,8 V
Selecteerbare uitgangsspanning tot 14,8 V

Protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits/
Beveiliging tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting

Protection contre les erreurs de tension et les surcharges/
Bescherming tegen spanningsfouten en overbelastingen

Fournit un courant permanent et stable de forte intensité/
Levert een permanente, stabiele voeding met hoge stroomsterkte

Pinces robustes/ Robuuste klemmen

WET, AGM, LITHIUM LiFePO4



FLASHMEM



FLASHMEM 60



FLASHMEM 100



FLASHMEM 120

i INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIE

MODEL	FLASHMEM 60	FLASHMEM 100	FLASHMEM 120
PART NUMBER	805650300	805650400	805650500
INPUT VOLTAGE	110-240 V, 50-60 Hz		
INPUT POWER	1100 W	1700 W	2100 W
OUTPUT VOLTAGE	12 V - 14,8 V	12 V - 14,8 V	12 V - 14,8 V
CHARGE CURRENT	5-60 A	10-100 A	10-120 A
CHARGE CAPACITY	5-600 Ah	10-1000 Ah	10-1200 Ah
MAINTENANCE CAPACITY	5-1800 Ah	10-3000 Ah	10-3600 Ah
CABLE LENGTH	2,50 m	2,50 m	2,50 m
	6,00 m (805650301)	6,00 m (805650401)	6,00 m (805650501)


📦 INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE/ INFORMATIE OVER DE VERPAKKING

MODEL	FLASHMEM 60	FLASHMEM 100	FLASHMEM 120
NET WEIGHT	6,40 kg	8,20 kg	11,80 kg
DIMENSIONS (L x W x h) mm	400 x 340 x 215	440 x 375 x 240	440 x 375 x 240



MODEL	TROLLEY BM 200
PART NUMBER	895900100
NET WEIGHT	25,50 kg
DIMENSIONS (L x W x h) mm	540 x 560 x 1120