



Product Data

Castrol POWER RS ULTIMATE 4T 5W-40

PERFORMANCES ET PROTECTION OPTIMALES

Description

Avec autant d'huiles moteur disponibles sur le marché, ne voudriez-vous pas savoir laquelle offre des performances inégalées ?

Castrol POWER1 ULTIMATE est conçue pour offrir des performances exceptionnelles dans 5 domaines critiques de la lubrification moto.

La formule 5 en 1 de Castrol POWER1 ULTIMATE offre des performances et une protection exceptionnelles.

Application

Castrol POWER1 ULTIMATE convient à toutes les marques de motos 4 temps, à carburateur ou à injection, pour lesquels les normes JASO MA ou MA2 sont recommandées.

Propriétés et avantages

La formule 5 en 1 de Castrol POWER1 ULTIMATE offre :

1. Une excellente accélération*
2. Une excellente protection
3. Une conduite fluide
4. Le maintien du moteur à basse température pendant les longs trajets
5. Des performances durables

Elle est conforme aux exigences des moteurs équipés de catalyseurs

**Les avantages en matière d'accélération dépendent du style de conduite et du grade de viscosité de l'huile*

Caractéristiques typiques

Name	Method	Units	Castrol POWER RS ULTIMATE 4T 5W-40
Viscosité, cinématique 40 °C	ASTM D445	mm²/s	86.91
Point d'éclair	ASTM D93	°C	218
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.84
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.22
Apparence	Visuelle	-	Claire & Limpide
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	170

Performance

API SN
JASO MA2

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol POWER RS ULTIMATE 4T 5W-40

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT
Tel. +32 (0)2 860 811
www.castrol.be