



Castrol POWER RS 4T 20W-50

direkte respons

Omschrijving

Castrol Power 1 4T 20W-50 met Power Sustain Technology™ is een hoogwaardige 4-takt motorfiets motorolie.

De nieuwe Power Sustain Technology™ biedt een goede thermische stabiliteit, een hoge weerstand tegen slijtage en optimale wrijvingskarakteristieken welke vereist worden aan hoogbelaste 4-takt motorfiets motoroliën.

Toepassing

Castrol POWER RS 4T is ontwikkeld om hitte en wrijving te weerstaan voor een directe vermogensafgifte.

Het is geschikt voor alle 4-takt motorfiets motoren, zowel carburateur als injectie, waar de specificatie API SN (of eerdere specificatie) en JASO MA of MA2 worden aanbevolen.

Voordelen

- Goede smeerfilmopbouw ook bij thermisch zwaar belaste luchtgekoelde motoren.
- Reduceert vorming van afzettingen gedurende de gehele verversingsinterval.
- Vermindert olie indikking door verhoogde olie-temperaturen.
- Geschikt voor motoren welke zijn uitgerust met katalysator.
- Optimaal, gecombineerde bescherming van motor, transmissie en oliebad koppeling.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Castrol POWER RS 4T 20W-50
Dichtheid bij 15°C, relatief	ASTM D4052	g/ml	0,8802
Uiterlijk	Visueel	-	Helder en doorzichtig
Kinematische viscositeit 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18,0
Kinematische viscositeit 40°C	ASTM D445	mm ² /s	159,6
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	125
Stolpunt	ASTM D97	°C	-33

Product prestatie claims

API SN
JASO MA2

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol POWER RS 4T 20W-50
20 Oct 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT
Tel. +32 (0)2 860 811
www.castrol.be