



Product gegevens

GTX 10W-40 A3/B4

Technologie voor een verlengde motorlevensduur

Omschrijving

Bestuurders en technici vertrouwen al meer dan 50 jaar op Castrol GTX om de levensduur van motoren te verlengen.

Castrol GTX's 3X-Clean formula werd ontwikkeld om de 3 belangrijkste oorzaken van sludgevorming tegen te gaan: hitte, verontreinigingen en korte afstanden. Door reiniging van bestaande sludge en het voorkomen van vorming van nieuwe afzettingen blijft de motor met toepassing van Castrol GTX tot 35% schoner in vergelijking met de industrie standaard*. Dit betekent dat bestuurders langer van hun voertuigen kunnen genieten.

Castrol GTX: helpt de levensduur van motoren te verlengen

Toepassing

Castrol GTX is ontwikkeld voor toepassing in een breed scala aan voertuigen, raadpleeg het handboek voor de juiste specificaties.

Voordelen

De Castrol GTX range:

- Biedt superieure bescherming tegen sludge* veroorzaakt door vervuiling, hitte en frequente inzet van korte ritten.
- Biedt verbeterde bescherming tegen viscositeit and thermische degradatie.
- Superieure prestaties tegen thermische afzettingen.
- Opgebouwd uit premium synthetische basisolie technologie en anti-slijtage additieven.

*Gemiddeld voordeel van 81% van het globale verkoopsvolume van GTX in 2021 van de Seq VG of VH industrie sludge test, vergeleken met de specificaties op de verpakking.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	GTX 10W-40 A3/B4
Kinematische viscositeit 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14,2
Kinematische viscositeit 40°C	ASTM D445	mm ² /s	95
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	152
Viscositeit, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6231
Stolpunt	ASTM D97	°C	-36
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	200
Sulfaatas	ASTM D874	% w t	1,2
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,864

Product prestatie claims

ACEA A3/B4

API SP

Approved - Renault RN 0700 / RN 0710

VW 501 01 / 505 00

Meets - Fiat 9.55535-D2 / G2

Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: - MB-Approval 226.5/ 229.3

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

GTX 10W-40 A3/B4

23 May 2025

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be