

Bandenherstellingspray

Beschrijving

Dicht lekke banden en pompt ze weer op. Niet gebruiken als de binnenband is gescheurd, de band van de velg is gegleden of het karkas aan de zijkant is opengescheurd. Een latere reparatie van de band is probleemloos mogelijk.

Eigenschappen

- daarop volgende bandenreparatie mogelijk
- geschikt voor alle gangbare bandenmaten van personenauto's
- snelle hulp bij motorpech zonder demontage
- gebruiksvriendelijk

Technische gegevens

Basis	rubber solution
Kleur / uiterlijk	yellowish
Geur	characteristic
Viscositeit bij 40 °C	n.a.
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	30 maanden

Toepassings-Gebieden

Voor eerste pechhulp bij alle gangbare personenauto's- en caravanmaten met en zonder binnenbanden.

Verwijzing

LET OP: Bewakingssystemen voor de druk in de band kunnen door het aanwezige oplosmiddel worden vernietigd.

Gebruik

1. Verwijder, indien mogelijk, de pechoorzaak (bijv. spijkers, schroeven), draai het wiel met de beschadigde plek naar beneden en laat het volledig leeglopen.
2. Schud de fles goed. Voorverwarmen bij koud weer (voertuigverwarming).
3. Verbindingsstuk op het bandventiel schroeven.
4. De verpakking zo verticaal mogelijk houden en de gehele inhoud van het blik inspuiten.

Aanwijzing:

Om de werkzame stof optimaal in het bandoppervlak te verdelen, direct 10-15 km met matige snelheid rijden. Corrigeer vervolgens de bandenspanning.

Vergeet niet een werkplaats te bezoeken om de band vakkundig te laten repareren.

Verpakking

500 ml Spuitbus 3343
D-GB-I-E



Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.