

PS6-HJ ABC

Pression
permanente

Poudre

6 kg

Plages de températures

-30° + 60°



On Request

CORPS

ACIER

Réservoir en acier en deux parties, réalisée par emboutissage profond. Peint à l'extérieur avec de la résine polyester

VANNE

RÉSINE ACÉTALYQUE

Vanne à levier en résine acétal assurant une excellente protection contre la corrosion. Le manomètre résistant aux chocs permet le contrôle de la pression, il est équipé d'un clapet anti-retour et d'un filtre fritté pour protéger les composants les plus délicats.

AGENT EXTINCTEUR

Poudre extinctrice sèche multi-usages ABC, certifiée selon EN 615.

GAZ PROPULSEUR

Le gaz propulseur est l'azote. Un petit pourcentage d'hélium est ajouté pour permettre la détection électronique des fuites.

MANCHETTE/CÔNE

Le tuyau en caoutchouc renforcé EPDM garantit une flexibilité et une résistance parfaites dans la plage de température. Complet avec diffuseur.

EMBALLAGE

Boîte en carton simple, robuste et adaptée au transport.



34



233




✓

Configuration

● Standard

○ Sur demande

SUPPORT



○ Support mural



○ Support mural zingué PG-M etFG-M



○ Support PS6-H



○ Sangle métallique réservoir Ø160

BAGUE & BASE DE PROTECTION



○ Support manchette Ø160



○



○ BASE PLASTIQUE AVEC SUPPORT MANCHETTE 6KG Ø160 NOIRE

EMBALLAGE



○ Boîte 6KG/LT D160



○ BOITE 6KG/LT D160

Données techniques

CLASSE DE FEU	34A 233B C	
CHARGE	6 kg ±2%	
MATIÈRE	ACIER	
CYLINDRE	Processus de fabrication	Emboutissage Profond
	Peinture extérieur	Résine polyester
	Résistance à la corrosion	
AGENT EXTINCTEUR	Poudre ABC A32	
GAZ PROPULSEUR	N2 + HE	
DÉCHARGE	Temps de décharge	~ 18 s
PRESSION	Pression de service à 60 °C	15 bar
	Pression de service à 20 °C	13 bar
	Pression de service à -30 °C	11 bar
DIMENSIONS	Hauteur totale	520 mm
	Diamètre extérieur du cylindre	160 mm
POIDS	Vidé / Chargé	2,43 kg / 8,43 kg
SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE	Emballage standard	1 Piece carton unitaire
	Taille de la boîte (B x L x H)	180 x 175 x 590 mm
	Poids par boîte	8,9 kg
	Palette	81 Cartons
	Taille de la palette (B x L x H)	800 x 1200 x 1671 mm
	Volume de palette	1,6 m3
	Poids par palette (net/brut)	722 kg / 742 kg



Pièces de rechange

Description	Code
SUPPORT MURAL	00.005E.2900.00K0
SUPPORT MURAL	00.005E.2950.00K0
JOINT TORIQUE 29.74 X 2.95	00.033E.1100.01K0
SUPPORT MANCHETTE Ø160	00.241E.2800.00K0
SUPPORT	00.241E.2900.00K0
MANOMÈTRE	00.245E.4951.10K0
CLAPET ANTI-RETOUR	00.600A.5100.00K0
SCEAU	00.652A.5030.VEK0
SUPPORT MURAL	00.752B.2900.10K0
ENSEMBLE LANCE	00.850E.2400.05K0
SUPPORT DE LANCE AVES VIS	00.850E.2955.20K0
BANDE MÉTALLIQUE Ø160	00.850E.2970.00K0
LEVIER ROUGE	00.850E.5100.10K0
GOUPILLE DE SÉCURITÉ	00.850E.5300.00K0
BASE Ø160	00.850E.7100.01K0
ENSEMBLE VANNE SANS MANOMETRE AVEC LEVIER	00.850E.8505.00K0
TUBE PLONGEUR	00.890E.5900.00K0