



Product Data

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40

ONTKETENT DE PRESTATIES VAN UW MOTOR

Omschrijving

Nu de wereldwijde emissievoorschriften worden aangescherpt, is er een nieuwe uitdaging om meer vermogen te produceren en tegelijkertijd de motorefficiëntie te verbeteren. Nooit eerder speelde motorolie zo'n belangrijke rol bij het leveren van prestaties.

Motoren zijn complex, met veel bewegende onderdelen — bewegingen die door inefficiëntie nuttige brandstofenergie kunnen verspillen. Met deze verliezen kan het vermogen worden beïnvloed. De uitdaging is om de hoge prestatieniveaus te handhaven die bestuurders verwachten, terwijl de motortechnologie zich aanpast om te voldoen aan de veeleisende wettelijke limieten.

Het Castrol EDGE-assortiment is sterker onder druk. Het ontsluit de prestaties en efficiëntie van uw motor om meer vermogen te leveren met dezelfde brandstof. *

Castrol EDGE: ontgrendelt het summum van prestaties.

** Grotere vermogensafgifte voor dezelfde hoeveelheid verbruikte brandstof vergeleken met de 5W-40-basislijn, zoals blijkt uit motortests voor meer dan 80% van het Castrol EDGE-portfolio in het wereldwijde verkoopvolume in 2021.*

Toepassingen

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 is geschikt voor dieselauto's en ontworpen om te voldoen aan de nieuwste specificaties die vereist zijn voor moderne motoren waarbij de voertuigfabrikant een ACEA C3-, API SN/CF- of 5W-40-smeermiddel met eerdere specificaties aanbeveelt.

Voordelen

Het Castrol EDGE-assortiment:

- Levert meer vermogen en meer acceleratie om meer meters vooruit te komen*
- Geeft blijk van verbeterde prestaties dankzij een lager brandstofverbruik
- Sterker onder druk in de moderne motoren van vandaag
- Aanbevolen voor toonaangevende autofabrikanten ter wereld

**aangetoond tijdens het testen van Castrol-motoren ten opzichte van de basislijn 5W-40, voor meer dan 80% van het Castrol EDGE-portfolio in volume in 2021.*

Typische kenmerken

			Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
Kinematische viscositeit 40°C	ASTM D445	mm²/s	86
Stolpunt	ASTM D97	°C	-45
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	214
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,851
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.0
Viscositeit, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5494
Viscositeitsindex	ASTM D2270	None	169
Sulfaatas	ASTM D874	% w t	0,8

Prestatie

ACEA C3

API SN/CF

MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51

OPEL OV 040 1547 - D40

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 505 00/ 505 01

Meets Fiat 9.55535-S2

Meets Ford WSS-M2C917-A

Opslag

Bij voorkeur de verpakkingen onderdak opslaan. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40

20 Jan 2025

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be