

PG9-F ABC

Pression
auxiliaire

Poudre

9 kg

Plages de températures

-30° + 60°

ANAFGROUP



CORPS

ACIER

Réservoir en acier en trois parties, réalisée par emboutissage profond. Peint à l'extérieur avec de la résine polyester.

VANNE

ALUMINIUM

Vanne à levier avec corps en aluminium anodisé, assurant une protection élevée contre la corrosion.

CARTOUCHE

Cartouche CO2 jetable, emboutie profonde sans soudures, protégée extérieurement par zingage et passivation. Cartouche logée dans le tube plongeur.

AGENT EXTINCTEUR

Poudre extinctrice sèche multi-usages ABC, certifiée selon EN 615.

MANCHETTE/CÔNE

Le tuyau en caoutchouc renforcé EPDM garantit une flexibilité et une résistance parfaites dans la plage de température. Complet avec diffuseur.

EMBALLAGE

Boîte en carton simple, robuste et adaptée au transport.



Configuration

● Standard

○ Sur demande

SUPPORT



● Support mural zingué PG-M etFG-M



○ SUPPORTO PG9-F TRASPORTO FILO

EMBALLAGE



● Boîte PG9-F

BAGUE & BASE DE PROTECTION



○ BASE PLASTIQUE AVEC SUPPORT MANCHETTE 6KG Ø160 NOIRE

Données techniques

CLASSE DE FEU	43A 233B C	
CHARGE	9 kg ±2%	
MATIÈRE	ACIER	
CYLINDRE	Processus de fabrication	Emboutissage Profond
	Peinture extérieur	Résine polyester
	Résistance à la corrosion	
AGENT EXTINCTEUR	Poudre ABC A32	
GAZ PROPULSEUR	CO2 - 190GR	
DÉCHARGE	Temps de décharge	~ 23 s
DIMENSIONS	Hauteur totale	658 mm
	Diamètre extérieur du cylindre	160 mm
POIDS	Vidé / Chargé	4,78 kg / 13,78 kg
	SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE	Emballage standard
	Taille de la boîte (B x L x H)	230 x 175 x 775 mm
	Poids par boîte	14,36 kg
	Palette	42 Cartons
	Taille de la palette (B x L x H)	800 x 1200 x 1511 mm
	Volume de palette	1,45 m3
	Poids par palette (net/brut)	603 kg / 623 kg



Pièces de rechange

Description	Code
SUPPORT MURAL	00.005E.2950.00K0
DISQUE DE RUPTURE	00.040E.2400.ALK0
ENSEMBLE LANCE	00.040F.2400.00K0
JOINT TORIQUE	00.050E.5000.ORK0
OBTURATEUR	00.050E.5035.00K0
LEVIER EN FORME	00.050E.6000.30K0
VANNE AVEC LEVIER JAUNE	00.050E.8490.90K0
VANNE COMPLETE	00.050E.8500.00K0
SUPPORT	00.050F.2900.00K0
CARTOUCHE 190G CO2	00.050F.3900.01K0
TUBE PLONGEUR	00.050F.5900.00K0
TUBE PLONGEUR CO2	00.050F.5951.00K0
SCELLÉ BLANC	00.245E.5030.00K0
GOUPILLE DE SÉCURITÉ	00.580E.5020.00K0
BASE Ø160	00.850E.7100.01K0
ECROU BORGNE	N000.VT.050.00K0

ANAF Fire Protection

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia) - Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
 info@anaf.eu | www.anaf.eu